



Sistema de Intercomunicador IP de Audio HD GDS3702

El GDS3702 es un Sistema de Intercomunicador IP de Audio HD que ofrece control remoto del acceso a edificios de todos los tamaños. Este dispositivo incluye un micrófono y altavoz para permitir la funcionalidad de intercomunicación y ofrece soporte de alarma de entrada y salida para su integración con sistemas de seguridad existentes. El GDS3702 es compatible con el software de gestión gratuito de Grandstream, GDS Manager. Cuenta con tecnología SIP/VoIP con audio HD de dos direcciones, carcasa hermética con protección IP66 y resistencia antivandálica. La combinación del GDS3702, los teléfonos IP de Grandstream, la aplicación móvil Wave y otros dispositivos IP de terceros proporcionan una solución completa de extremo a extremo para las necesidades de acceso controlado e intercomunicación.



Opciones de audio HD hasta con 1.5m de entrada de audio y 3m de salida de audio



Permite llamadas SIP a teléfonos IP para facilitar la comunicación



Fabricado con una carcasa metálica para hacerlo hermético y resistente al vandalismo



2 Relés para cerradura eléctrica y alarma de salida, 2 relés para el botón Alarm In for Exit y sensor de puerta



PoE integrado para encender el dispositivo y proporcionar una conexión de red



El micrófono y altavoz integrado ofrece opciones de voz y funcionalidad de intercomunicación

Red	Detección automática de 10M/100M
PoE	PoE IEEE 802.3af Clase 3
Suministro de Voltaje	12VDC / 1A (no incluye el adaptador de corriente alterna)
Soporte SIP/VoIP	Sí, amplia interoperabilidad
Códecs de voz	G.711µ/a, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANC
Entrada de Audio	Micrófonos integrados hasta 1.5m
Salida de Audio	Altavoz HD 2W, hasta 3m
Entrada	2 Entradas Optocoupler, Vin<15V, para sensor de puerta u otro dispositivo de bajo voltaje
Salida	2 Relés, 125VAC/0.5A o 30VDC/2A, Normal Open o Normal Close, para cerradura eléctrica, interruptor de luz u otro dispositivo de alto voltaje relativo
Certificado de Impermeabilidad	IP66 (EN60529)
Resistencia al Vandalismo	IK10 (IEC62262)
Temperatura y Humedad	En funcionamiento: -30 °C a 60 °C; En almacenamiento: -35 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90%, sin condensación
Instalación	Sobre la pared, en la pared (Se necesita el kit de instalación el cual se vende por separado.)
Dimensión (Altura x Ancho x Profundidad) y Peso	Sobre la pared: 173mm x 80mm x 36mm; En la pared: 217mm x 120mm x 11.6mm; Peso de la unidad: 672 gramos
Conformidad	CE, FCC, IC, RCM, UKCA