

## GUÍA RÁPIDA --- G0720-480-050 ---

Nombre de producto: Inyector PoE  
Marca: Shenzhen Gspell Digital Technology Co., Ltd  
Modelo: G0720-480-050

Características eléctricas nominales  
Entrada: 100-240 Vca 0.75 A 50/60 Hz  
Salida: 48 Vcc 0.5 A 24 W

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento

Se debe utilizar cable Ethernet FTP/UTP CAT 6/ 5E, en su implementación. Se requiere personal capacitado para su correcta instalación por considerarse como equipo altamente especializado.

1. Conecte el cable de alimentación eléctrica a un contacto 110Vca 60 Hz.
2. Conecte un cable de red UTP entre el puerto Ethernet etiquetado como "POE" y el equipo terminal compatible con PoE IEEE 802.3af/at tales como Teléfono IP, Cámara IP, Punto de Acceso WiFi, entre otros
3. Conecte un cable de red UTP entre el puerto Ethernet etiquetado como "LAN" y el equipo de red de área local (LAN) que generalmente es un switch ethernet o un ruteador..

Alimentación de  
corriente alterna



Red LAN  
(Switch Ethernet o Router)

Equipo terminal PoE  
(Teléfono, Cámara,  
Punto de Acceso WiFi)

RADIÓLOGOS NO. 51  
COL. EL SIFÓN  
DEL. IZTAPALAPA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CP 09400

COAHUILA NO.8  
COL CENTRO NORTE  
HERMOSILLO  
SONORA 83000

FELIX ROUGIER 3812  
COL. LOMA BONITA  
ZAPOPAN  
JALISCO 45088

JUAN ALDAMA 246  
COL ORIENTE  
PUERTO PEÑASCO  
SONORA 83553

2431 N. GRAND AVENUE  
NOGALES, AZ 85621, USA