



## Teléfono Inalámbrico DECT HD Reforzado DP735

El DP735 es un teléfono IP inalámbrico DECT reforzado que permite a los usuarios movilizar su red VoIP en cualquier entorno empresarial, almacén, sucursales y residencial. Es compatible con las estaciones base DECT VoIP DP750, DP752 y DP755 de Grandstream y ofrece una combinación de movilidad y rendimiento telefónico de primer nivel. Permiten hasta 10 teléfonos DP735 en cada estación base (DP755), mientras que cada DP735 permite un alcance de hasta 400 metros en exteriores (con DP755) y 50 metros en interiores con 65 horas de tiempo de conversación y 650 horas de tiempo de espera. Cuenta con un conjunto de funciones de telefonía sólidas que incluyen soporte para hasta 20 cuentas SIP por teléfono (con DP755), audio Full HD, pantalla TFT LCD en color de 2.4 pulgadas, un conector para audífonos de 3.5 mm, Push-to-talk, un altavoz y más. Cuando se combina con las estaciones base DECT de Grandstream, el DP735 es un teléfono de alta gama que ofrece una potente solución DECT inalámbrica para cualquier usuario empresarial o residencial.




Hasta 20 cuentas SIP por sistema; hasta 20 líneas por teléfono



Tecnología de verificación y cifrado DECT para proteger llamadas y cuentas



Conferencia de audio de 3 vías para llamadas de conferencia sencillas



Botón exclusivo Push-to-Talk; sensores de proximidad y acelerómetro integrados.



Las opciones de suministro automatizado incluyen archivos de configuración TR-069 y XML



Úselo con la serie UCM de IP PBX de Grandstream para suministro Zero Config



Audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio; bocina full duplex



Diseño reforzado, Clasificación IP67: resistente al agua, a prueba de polvo, resistente a productos químicos de limpieza, carcasa antimicrobiana, caída segura desde 2.5 m

<b>Interfaz Aérea</b>	<b>Estándares de telefonía:</b> DECT <b>Bandas de frecuencia:</b> 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (EE. UU.), 1910 – 1920 MHz (Brasil), 1786 – 1792 MHz (Corea), 1893 – 1906 MHz (Japón), 1880 – 1895 MHz (Taiwán) <b>Número de canales:</b> 10 (Europa), 5 (EE. UU., Brasil o Japón), 3 (Corea), 8 (Taiwán) <b>Alcance en exteriores:</b> hasta 400 metros (DP752/DP755) o hasta 300 metros (DP750) <b>Alcance interior:</b> hasta 50 metros
<b>Periféricos</b>	LCD TFT en color de 2.4 pulgadas (240 x 320) 27 botones, incluidos 3 botones suaves, 5 de navegación/menú, 4 botones de función dedicados para ALTAVOZ, MUTE, ENVIAR, ENCENDIDO/FIN, 3 botones laterales que incluyen 2 de volumen (arriba y abajo) y 1 botón Push-to-Talk LED MWI de 3 colores Conector para audífonos de 3.5 mm Sensores de proximidad y acelerómetro Clip de cinturón extraíble Puerto USB Micro-B para carga alternativa y funcionamiento sin batería Modo Vibration Ring
<b>Protocolos/Estándares</b>	Compatibilidad con Audífonos (HAC)
<b>Códex de Voz</b>	Códec G.722 para audio HD y códec G.726 para audio de banda estrecha (G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC y OPUS son compatibles a través de la estación base DECT complementaria), AEC, AGC, Reducción de ruido ambiental en el micrófono del teléfono, supresión avanzada de ruido para el audio entrante
<b>Funciones de telefonía</b>	Retener, transferir, reenviar, conferencia entre tres, push-to-talk, intercomunicador, directorio telefónico descargable, llamada en espera, registro de llamadas, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible
<b>Audio HD</b>	Sí, tanto en el auricular como en el altavoz
<b>Seguridad</b>	Verificación y Encriptado DECT
<b>Multi-Idioma</b>	Inglés, Checo, Alemán, Español, Francés, Hebreo, Italiano, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso, Turco, Árabe, Chino Simple, Chino Tradicional, Japonés, Coreano, Eslovaco, Serbio, Griego, Sueco
<b>Actualización/ Suministro</b>	Actualización de Software Over-The-Air (SUOTA), suministro de teléfonos Over-The-Air
<b>Acceso Multi-línea</b>	Cada teléfono puede acceder a hasta veinte (20) líneas
<b>Energía y Eficiencia Energética Verde</b>	Entrada de fuente de alimentación universal AC 100-240 V 50/60 Hz; Salida 5 VCC 1A; Conector USB Micro-B; Batería recargable de Litio de 2000 mAh, 650 horas de tiempo de espera y 65 horas de conversación (datos de laboratorio)
<b>Contenido del Paquete</b>	Unidad de teléfono, fuente de alimentación universal, base cargador, clip para cinturón, 1 batería, Guía de inicio rápido
<b>Dimensiones (H x W x D)</b>	Teléfono: 166.00 x 57.80 x 26.30mm; Base Cargador: 82.00 x 80.00 x 30.60mm
<b>Peso</b>	Teléfono: 221.5g; Base Cargador: 56g; Fuente de alimentación universal: 55 g; Paquete: 535g
<b>A Prueba de Condiciones Ambientales Externas</b>	Clasificación IP67: resistente al agua, al polvo, a productos químicos de limpieza, carcasa antimicrobiana y a prueba de caídas desde 2.5 m.
<b>Temperatura y Humedad</b>	Operación: de -10° a 45°C (de 14 a 113°F); Carga: de 0 a 45°C (de 32 a 113°F) Almacenamiento: de -20° a 60°C (de -4 a 140°F); Humedad: de 10% a 90% sin condensar
<b>Cumplimiento</b>	FCC, CE, RCM, IC